ROQ YOU

PUISSANTE

Robuste, rapide, fiable et précise, telles sont les principales caractéristiques de la ROQ You. Cette machine de sérigraphie automatique est conçue pour être extrêmement facile à utiliser. Elle est équipée d'un logiciel qui vous permet de contrôler toutes les fonctions depuis le panneau central. La You assure la polyvalence et la précision de la qualité dans tous les travaux.

ROQ You	P08 M	P10 M	P10XL	P12XL	P14XL	P16XL	P18 XL	P20 XL	P22 XL
nombre de couleurs (max.)	7	9	9	10	12	14	16	18	20
nombre de palettes	8	10	10	12	14	16	18	20	22
nombre de connexion du séchoir flash (max.)	3	4	4	5	6	7	8	9	10
production maximale (pièces/h) *	1050		1000						
consommation d'air comp. à 7 bar (l/min. / cfm) **	220 / 7.5 + consommation de chaque tête d'impression			340 / 12 + consommation de chaque tête d'impression					
consommation maximale (kVA) ***	3.5	4	4	5.5	6	7	7.5	8	9
diamètre de la machine (mm / pieds)	3600 / 11.8'	3900 / 12.8'	4600 / 15.1'	5200 / 17.1'	5450 / 17.9'	5900 / 19.4'	6325 / 20.8'	6950 / 22.8'	7250 / 23.8'
hauteur totale (mm / pieds)	2322 / 7.6'	2400 / 7.9'	2400 / 7.9'	2423 / 7.9'	2463 / 8.1'	2485 / 8.2'	2652 / 8.7'	2698 / 8.9'	2698 / 8.9'
largeur minimale de la base (mm / pieds)	1022 / 3.4'	1346 / 4.4'	1346 / 4.4'	1550 / 5.1'	1800 / 5.9'	2014 / 6.6'	2280 / 7.5'	2230 / 7.3'	2230 / 7.3'
poids de la machine (kg / lbs)	1150 / 2535	1200 / 2646	1280 / 2822	1900 / 4190	2200 / 4850	2650 / 5842	3150 / 6945	3650 / 8047	3900 / 8598

* une raclette avec inondation pour un format d'impression A4.
** la consommation de chaque tête d'impression : 15 l/min / 0.5 cfm en 15 pièces/min.
*** ces valeurs ne tiennent pas compte de la consommation avec le séchoir flash. Elle doit être calculée séparément en tenant compte du numéro et du modèle du séchoir flash utilisé dans la machine. Voir la page sur le séchoir flash.
- alimentation électrique : 230V+N, 2x230V, 3x230V, 3x400V+N - 50Hz ou 60Hz.

PALETTES, TAILLES D'ÉCRAN ET D'IMPRESSION

M

PALETTE



TAILLE D'ÉCRAN ET D'IMPRESSION



L'écran de la taille M est également compatible avec le cadre 23"x31"

XL

PALETTE



TAILLE D'ÉCRAN ET D'IMPRESSION



PRÉCISION DE L'INDEX : +/- 0.025mm / 0.001'
PROFIL/ÉPAISSEUR MAX. DU CHÂSSIS : 50x50mm / 2"x2"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Mode pair-impair
- Multi-empreintes
- Éviter la fonction palette
- Système de sauvegarde des recettes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Palettes alvéolées en aluminium
- Déplacement de la raclette avec un entraînement à fréquence CA
- Panneau de contrôle indépendant sur toutes les têtes d'impression
- Choix du support d'écran pneumatique : Système de pinces ou de goupilles en «U»
- Élévation centrale de la tête d'impression
- Système de positionnement précis de la rotation, contrôlé par un variateur de fréquence
- Têtes d'impression avec position haute pour un nettoyage rapide et facile de l'écran
- Panneau de commande central avec écran tactile (10")
- Système de micro-enregistrement d'écran avec échelle vernier
- Commandes individuelles pour la gestion de la vitesse d'impression et d'inondation, de la hauteur, de l'angle des raclettes et de la longueur de la course
- Placement des unités de séchage flash sous la tête d'impression
- Mode d'impression à double index

OPTIONS

- Chariot de raclage à 4 cylindres
- Fonction Ignorer



ROQ You PRINCIPAUX POINTS FORTS

production maximale **1050* pièces/heure**

zone d'impression max. **850x1000mm****

convient le mieux pour **tailles d'impression M et XL**

* en modèle de taille M
** mode d'impression à double index dans le modèle XL